

- 1- O ponto de esgoto fica a 305 mm da parede acabada, com \varnothing de 100 mm (4")
- 2- O ponto de água fica a 200 mm do piso acabado e a 150mm do lado esquerdo do centro da peça, com \varnothing 12,5mm (1/2").
- 3- Marque os furos de fixação da bacia no piso, deixando-os no mesmo alinhamento do centro do ponto de esgoto.
- 4- Coloque a bolsa cônica (*) de encaixe da bacia na saída de esgoto da peça. Faça a vedação dos gases no ponto de esgoto usando silicone ou massa de calafetar por baixo e por cima da bolsa cônica, ajustando-a no tubo de esgoto ou utilize anel de vedação na saída do esgoto da bacia.

NUNCA UTILIZE NENHUM TIPO DE MASSA OU CIMENTO PARA FIXAR A BACIA!

- 5- Fixe a bacia com os parafusos e posteriormente aplique o rejunte.
- 6- Encaixe a caixa de descarga no rebaixo da plataforma da bacia, casando a saída de água da caixa com a entrada de água da bacia e também os furos onde se encaixarão as porcas e parafusos que acompanham a caixa.
- 7- Aperte os parafusos por igual para que a caixa fique nivelada.
- 8- Conecte o engate flexível à rede de água (*).
- 9- Encaixe o botão de acionamento da caixa (**) na tampa da caixa. Aperte a porca até firmar o botão.
- 10- A caixa para acoplar Sanitex tem capacidade para duas descargas sequenciais, por isso ela só fica completamente vazia depois do 2º acionamento em série.

(*) A SANITEX não fornece bolsa cônica nem o engate flexível.
 (**) Os parafusos e porcas de fixação da caixa e o botão de acionamento se encontram no interior da caixa.

EVENTUAIS DEFEITOS E POSSÍVEIS CORREÇÕES: BACIAS SANITÁRIAS COM CAIXA ACOPLADA

DEFEITOS	PROVÁVEL CAUSA	AÇÃO CORRETIVA
A) Nível incompleto de água na bacia	1 -Baixa pressão na instalação hidráulica	1-Rever instalação hidráulica
B) Mal cheiro no banheiro	1 -Ausência do tubo de ventilação	1-Rever instalação
C) Barulho de sifonagem sem acionar válvula	1 -Bacia em nível superior ao nível do tubo de ligação	1-Nivelar o tubo de instalação
	2 -Má instalação	2-Rever instalação
	3 -Uso de materiais inadequados	3-Utilizar materiais adequados
	4 -Vazamento da válvula de descarga	4-Rever funcionamento da válvula
D) Balanço ("jogo")	1 -Fixação incorreta	1-Refazer fixação
	2 -Piso desnivelado	2-Nivelar piso
E) Impossibilidade de instalação da bacia com caixa acoplada	1 -Ponto de esgoto localizado em distância imprópria da parede	1-Refazer instalação
F) Vazamento ao lado da bacia com caixa acoplada	1 - Parafusos de fixação mal instalados	1- Rever instalação